

センサ内蔵油圧サーボシリンダ

……………サーボモータ駆動による油圧装置（オールインワン型シリンダ）

- 『位置センサ、推力センサ内蔵』 『高精度位置決め』
- 『油圧配管レス』 『高精度推力制御』
- 『省エネ効果大』

■仕様

呼び推力 kN	推力 押し/引き kN	最高速度 押し/引き mm/sec	ストローク mm	モータ kW	シリンダ mm
10	11.2/7.7	89/129	200~500 50ステップ	1.0	φ50
15	17.7/12.1	56/82	200~500 50ステップ	1.0	φ63
25	25.8/18.1	56/82		1.5	
35	35.4/24.2	56/82		2.0	
15	16.9/11.5	176/258		3.0	
20	22.5/15.3	176/258		4.0	
25	28.1/19.1	176/258	200~500 50ステップ	5.0	φ80
25	28.7/19.6	34/50		1.0	
40	43/29.2	34/50		1.5	
55	57.4/39.2	34/50		2.0	
25	27.3/18.6	109/160		3.0	
35	36.5/24.7	109/160	200~500 50ステップ	4.0	φ100
45	45.6/30.9	109/160		5.0	
40	42.7/29.1	70/102		3.0	
55	57/38.8	70/102		4.0	
70	71.2/48.5	70/102		5.0	



■標準構成図

